

Beoordelingshandleiding

Indicatief kwaliteits meetsysteem – primair onderwijs



AFVALBAK/PEDAALLEMMER

Sanitair :De buitenkant moet stof, vlek-vrij en vrij van aangehecht vuil zijn. Overige ruimten : De buitenkant moet stof-, vlek-vrij en vrij van aangehecht vuil zijn op de dag van schoonmaak.
Let op handgrepen en deksel

ARMATUUR/(BURO)LAMP

Stof-, vlek- en vingertasten vrij op de dag van schoonmaak.
Let op vingertasten bij de schakelaar.

ASBAK (In administratieve ruimten)

De asbak moet leeggemaakt zijn.
De asbak moet vrij zijn van teer- en nicotinevlekken.
De buitenkant van de asbak moet stof- en vlek-vrij zijn.
Let op uitsparingen voor sigaar of sigaret.

BRANDBLUSSER

Stof-, vlek- en vingertasten vrij op de dag van schoonmaak.
Let op stof op de wandbevestigingsbeugels.

BUITENENTREE

Gedeelte direct voor de entree-deuren moet aangeveegd zijn op de dag van schoonmaak.

BURO/TAFEL

Het bovenblad en zijkanen moeten stof- en vlek-vrij zijn op de dag van schoonmaak.
Let op vingertasten rondom de handgrepen.

DEUR/GLASDEUR

Op deuren en deurposten mogen geen vlekken en vingertasten aanwezig zijn.
Let op vingertasten rondom de klinken, de zijkant van de deur bij het beslag en de randen in de kozijnen.
Het glas in de buitenentree deuren moet tweezijdig gewassen zijn op de dag van schoonmaak.

DOORSPOELINSTALLATIE

De met de hand te bedienen drukker of trekker van de doorspoelinstallatie, een laag geplaatste stortbak en de aansluitingen van de valpijp op de toiletspot of het urinoir moeten stof- en vlek-vrij zijn.
Let op onderzijde van de stortbak, bevestigingspunten van valpijp.

DOUCHEINSTALLATIE / BADEN

Stof-, vlek-, en vingertast vrij.

ENTREEMATTEN

Tapijt matten vrij van stof en los vuil.
Rubber/pvc matten vrij van los vuil.

GYM-/SPEELINSTRUMENTEN

Onderbouw en speellokale : Stof-, vlek- en vingertasten vrij.

KAPSTOK

Op de kapstok mag wat licht stof aanwezig zijn behalve als deze op de dag van de controle als element in het schoonmaakwerkprogramma vernoemd staat.
Let op stof op vaste kledinghangers en haken.

KAST LAAG

Administratieve ruimten: de boven- en voorzijde van lage kasten moeten stof- en vlek-vrij zijn.
Overige ruimten: de boven- en voorzijde van lage kasten moeten stof- en vlek-vrij zijn op de dag van schoonmaak.
Let op bij rolkasten waar de roldeur in de kast verdwijnt.

LICHTKNOP/CONTACT

Sanitaire ruimten: de lichtknop en overige elektracontacten moeten stof- en vlek-vrij zijn.
Overige ruimten: de lichtknop en overige elektracontacten moeten stof- en vlek-vrij zijn op de dag van schoonmaak.
Let op de horizontale- en raakvlakken.

PLANCHET

De planchet moet stof- en vlek-vrij zijn.
Let op de onderkant van het planchet.

PLINTEN/LAGE RICHEL/KABELGOTEN

Op plinten en lage richels mag wat licht stof aanwezig zijn behalve als deze op de dag van de controle als element in het schoonmaakwerkprogramma vernoemd staat.
Let op stof bij losliggende bekabeling.

RADIATOREN/CONVECTORKASTEN

De bovenzijde moet stofvrij zijn op de dag van schoonmaak.
Let op de radiator knoppen en spinrag achter- en tussen de radiatoren.

SEPARATIEGLAS

Entree, onderbouw en speellokale : tweezijdig vlek- en vingertast vrij.
Tochtdeuren in gangen, vlek- en vingertastvrij op de dag van schoonmaak.

SPIEGEL

De spiegel moet stof- en vlek-vrij zijn.
Let op de bevestigingsbeugeltjes en lijsten van de spiegels.

STOEL/BANK/KRUK

De ongestoffeerde zittingen moeten stof- en vlek-vrij zijn op de dag van schoonmaak.

TELEFOON

De telefoons moeten stof- en vlek-vrij zijn.
Let op het hoor- en spreekgedeelte van de telefoon, de plaats waar deze op rust alsmede de zijkanen van de telefoon.

TOILETPOT

De binnenkant van de pot moet vlek- en kalkvrij zijn. De buitenzijde moet stof- en vlek-vrij zijn.
Let op de bevestigingsschroeven van de toiletspot, de achterzijde, de onderzijde bij hangende potten en de punten van aan- en afvoer.

TOILETBRIJ

De WC-bril moet aan alle zijden stof- en vlek-vrij zijn.
Let op de scharnier- en bevestigingspunten.

TOILETARTIKELHOUDERS

Deze moeten stof- en vlek-vrij zijn. De apparatuur moet bijgevuld zijn als dit in het schoonmaakprogramma is overeengekomen.

TUSSENSCHOT / SEPARATIESCHOT

Tussenschotten moeten stof- en vlek-vrij zijn.
Let op het frame (ook onderzijde en achterzijde buizen) en de raakpunten tussen frame en tussenschot.

URINOIR

De binnenkant moet vrij zijn van vlekken en aanslag. De buitenkant moet vlek- en stofvrij zijn.
Let op de zijkanen, onderzijde en bevestigingspunten van het urinoir.

VENSTERBANK

De vensterbanken, mits ontruimd, moeten stof- en vlek-vrij zijn, op de dag van schoonmaak.
Let op de punten achter de gordijnen, de horizontale randen van kozijnen, de voorkant en de bevestigingsbeugels van schappen.

VITRINES

Lokale: Buitenzijde stof-, vlek- en vingertasten vrij op de dag van schoonmaak.

VLOEREN

Hieronder vallen ook losse tapijten.
De harde vloeren moeten stof- en vlek-vrij zijn, ook mag er geen grof vuil op de grond voorkomen.
De zachte vloeren moeten vrij zijn van grof/los vuil.
Let op langs plinten en in hoeken (randvergoering) en onder verrijdbare inventaris stukken.

VLOERROOSTER BIJ VUILVERZAMELPLAATS ENTREE

Vrij van grof vuil.

WANDEN

Sanitaire ruimten: afwasbare, betegelde, wanden moeten stof- en vlek-vrij zijn.
Entree: de afwasbare wanden moeten tot reikhoogte vlek- en vingertasten vrij zijn op de dag van schoonmaak.
Let op onder wastafels, achter toiletspot/urinoirs en wanden in de douche cabines.

WASTAFELS, INCL. AANRECHTEN

Deze moeten stof, vlek- en kalkaanslag vrij zijn, dit geldt ook voor de kranen.
Let op het zeefje, de onderzijde en de afvoer.